


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung:

Die wichtigsten Punkte zur Datenerstellung haben wir Ihnen hier in einer Schnellübersicht zusammengefasst:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- Mindestens 300 dpi Bildauflösung
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe - bitte Datenblätter beachten, bei manchen Produkten benötigen wir bis zu 5 mm
- Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 5 mm vom Endformat entfernt liegen
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch unter Berücksichtigung eventuell eingebetteter Farbprofile in CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven gewandelt sein
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Druckdatenerstellung/