



PRODUKTANSICHT

Falzflyer, 6 Seiten, Mailingfalz (Kombination aus Parallelfalz und Wickelfalz)
am Beispiel DIN A4 210 x 297 mm


1. Falz (Parallelfalz)



2. Falz (Parallelfalz)




Seite A




Seite B

DIN A4
210 x 297 mm
plus 2 mm
Anschnitt
rundum!



Wickelfalz



DATEIAUFBAU:


- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi).
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40 % C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.



Datenformat mit 2 mm Beschnittzugabe rundum
(z. B. 214 x 301 mm). Auch auslaufende Bilder und
Hintergründe mit 2 mm Beschnittzugabe!

Endformat (z. B. DIN A4, 210 x 297 mm)

Sicherheitsabstand von 5 mm zum Rand für Objekte und
Texte die nicht angeschnitten werden dürfen.



Beschnittzugabe 2 mm

Endformat

Sicherheitsabstand 5 mm