


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER


i Block mit Ringbindung, Perforation & Lochung

Beispiel: DIN A4

Datenformat: 224 x 301 mm

Endformat: 220 x 297 mm

Abgerissene Blattgröße: 210 x 297 mm



TITEL



Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum



Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum

SCHLUSSBLATT




Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum



Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum


INHALT = BLÄTTER



Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum



Offenes Format **plus 2 mm**
Anschnitt rundum



Für Lochung bitte einen Sicherheitsabstand von insgesamt 30 mm vom linken Rand beachten

Abriss-Perforation = 10 mm

Randabstand zur Lochung = 20 mm



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung