


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten




Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER




Formflyer mit eigener Stanzkontur




Bitte laden Sie für den Druck folgende Daten hoch:



1. Ihre Stanzkontur
abgespeichert als Vektorgrafik
(ai, eps, pdf)



2. Ansichtsdatei
Ihre Druckdatei mit
Stanzkontur (zur Kontrolle)



3. Druckdatei
Ihre Druckdatei mit 2 mm
Beschnittzugabe,
ohne Stanzkontur

Beispiel Stanzflyer Endformat: 181 x 88 mm
Kontur 181 x 88 mm plus 2 mm Überfüllung rundum.
Das Dateiformat ist rechteckig: Dateigröße **185 x 92 mm**.
Für die Gestaltung der Rückseite bitte die Kontur spiegeln.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER