



Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER




Broschüren mit Klebebindung

Umschlag als Montagefläche anlegen!

Seite A

Ihr Endformat + 2mm
+ Rückenstärke
+ Ihr Endformat + 2mm




2 mm
Anschnitt
rundum!

Die Stärke des Buchrückens
errechnet sich aus der Seitenzahl
und dem Papiergewicht.

Seite B

Ihr Endformat + 2mm
+ Rückenstärke
+ Ihr Endformat + 2mm



2 mm
Anschnitt
rundum!

Berechnen unter:
www.myflyer.de/Service/Printrechner/

Inhalt als Einzelseiten



Ihr Endformat
plus 2mm
Anschnitt
rundum!



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER