


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER



Beispiel: DIN lang, 10 Seiten


Datenformat: 504 x 214 mm

Offenes Format: 500 x 210 mm

Endformat: 100 x 210 mm




SEITE A



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum


SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum



Für den Kombizickzackfalz werden die Seiten zunächst in der Mitte parallel und danach Stück für Stück zickzack ineinander gefalzt.



1. Schritt: Parallelfalz



2. Schritt: Zickzackfalz



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung



Beispiel: DIN lang, 12 Seiten


Datenformat: 604 x 214 mm

Offenes Format: 600 x 210 mm


Endformat: 100 x 210 mm




SEITE A



SEITE B



Für den Kombizickzackfalz werden die Seiten zunächst in der Mitte parallel und danach Stück für Stück zickzack ineinander gefalzt.



1. Schritt: Parallelfalz



2. Schritt: Zickzackfalz



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

Falzflyer, Kombizickzackfalz, 14 Seiten



Beispiel: DIN lang, 14 Seiten


Datenformat: 704 x 214 mm

Offenes Format: 700 x 210 mm


Endformat: 100 x 210 mm




SEITE A



SEITE B



Für den Kombizickzackfalz werden die Seiten zunächst in der Mitte parallel und danach Stück für Stück zickzack ineinander gefalzt.



1. Schritt: Parallelfalz



2. Schritt: Zickzackfalz



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER



Beispiel: DIN lang, 16 Seiten


Datenformat: 804 x 214 mm

Offenes Format: 800 x 210 mm

Endformat: 100 x 210 mm




SEITE A



Offenes Format **plus 2 mm** Anschnitt rundum


SEITE B



Offenes Format **plus 2 mm** Anschnitt rundum



Für den Kombizickzackfalz werden die Seiten zunächst in der Mitte parallel und danach Stück für Stück zickzack ineinander gefalzt.



1. Schritt: Parallelfalz



2. Schritt: Zickzackfalz



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung