



Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER 


Falzflyer, Mitte-Kreuz-Wickelfalz Flyer, 12 Seiten

i Für den Mitte-Kreuz-Wickelfalz Flyer werden die eigecklappten Seiten **wie angegeben** verkleinert.


Beispiel: DIN A4, 12 Seiten
 Datenformat: 632 x 598 mm
 Offenes Format: 628 x 594 mm
 Endformat: 210 x 297 mm



SEITE A



SEITE B



SEITE B



1. Schritt: Mitte-Kreuzbruch



2. Schritt: Wickelfalz



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung


Falzflyer, Mitte-Kreuz-Wickelfalz Flyer, 16 Seiten



i Für den Mitte-Kreuz-Wickelfalz Flyer werden die eigecklappten Seiten **wie angegeben** verkleinert.


Beispiel: DIN A4, 16 Seiten
 Datenformat: 839 x 598 mm
 Offenes Format: 835 x 594 mm
 Endformat: 210 x 297 mm

SEITE A




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



1. Schritt: Mitte-Kreuzbruch



2. Schritt: Wickelfalz