


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten




Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER


Falzflyer, Wickel-Kreuzbruchfalz Flyer, 12 Seiten

i Für den Wickel-Kreuzbruchfalz Flyer werden die eigecklappten Seiten **wie angegeben** verkleinert.

Beispiel: DIN A4, 12 Seiten
 Datenformat: 630 x 598 mm
 Offenes Format: 627 x 594 mm
 Endformat: 210 x 297 mm




SEITE A




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



1. Schritt: Wickelfalz


2. Schritt: Kreuzbruchfalz



i Für den Wickel-Kreuzbruchfalz Flyer werden die eingeklappten Seiten **wie angegeben** verkleinert.


Beispiel: DIN A4, 16 Seiten
 Datenformat: 838 x 598 mm
 Offenes Format: 834 x 594 mm
 Endformat: 210 x 297 mm

SEITE A




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



1. Schritt: Wickelfalz

2. Schritt: Kreuzbruchfalz

